

SCHEDA **TECNICA 37**

PEARLESCENT WAX

Descrizione del prodotto

Cera decorativa ad effetto perlescente, a base di cera naturale d'api, che funge da la decorazione e protezione per tutti i tipi di superficie.

Campo d'impiego

Decorazione, protezione e conservazione di finiture a calce di alto prestigio.

Caratteristiche del prodotto

PEARLESCENT WAX è un innovativo prodotto che conferisce, alle superfici ove applicato, un raffinato effetto perlescente-metallizzato, il suo aspetto delicato esalta in modo elegante e con tocco giovanile ogni tipo di ambiente. Eccellente su "Marmorino Matt 600", si presta ad essere applicato in maniera ottimale su tutta la gamma dei prodotti decorativi della linea Luxury&Lime.

PEARLESCENT WAX protegge il supporto dalle macchie e ne facilita la manutenzione. La sua applicazione rende più solida la superficie ove applicato, penetrando nelle porosità conferendo maggiore resistenza agli agenti aggressivi esterni, così trattate le pareti rimarranno stabili nel tempo senza subire alterazioni cromatiche.

PEARLESCENT WAX è un prodotto completamente naturale a base di cera d'api che viene impiegato per rendere brillanti, perlescenti ed impermeabili le pareti interne trattate a stucco antico e spatolato veneziano. La sua composizione è una sintesi di sostanze cerose, pigmenti perlescenti e derivati naturali accuratamente miscelati che conferiscono al prodotto doti di spiccata applicabilità e brillantezza finale.

Dati tecnici	
Nome	Pearlescent Wax
Composizione	Cera d'api, puro sapone di Marsiglia, polveri perlescenti e particolari additivi
Aspetto	Liquido denso
Colore	Light Bronze, Light Silver, Light Gold, Light Green, Light Blue, Light Red, Neutral
Diluizione	pronto all'uso
Resa per strato	ca. 7 - 10 m ² /kg
PH	8 - 10
Contenuto in solidi	Ca 13%
Classe di appartenenza	VOC 0 g/l, pitture murali e sottocategorie "L" valore limite UE 2010 30g/l
Viscosità	8.000 - 10.000 (Brookfield R.P.M. 20, S 04, T 25° C)
Peso specifico	0,96 Kg/l
Confezione	Contenitori da 1 - 5 Lt
Stoccaggio	Conservare in luogo asciutto con temp. 5° ÷ 30°C
Avvertenze	Proteggere le superfici nelle 12 ore successive all'applicazione.

PEARLESCENT WAX

Ciclo e modalità applicative

- Applicazione con SPUGNA, PANNINO, TAMPONE, PENNELLO.
- Il prodotto va applicato in 1 o più mani in base alle esigenze di finitura.
- Il prodotto è pronto all'uso, miscelare con cura prima dell' utilizzo.
- Lasciare asciugare la superficie da trattare almeno 24 ore.
- Quindi stendere la cera usando una spugna, procedendo circa 1 m2 alla volta, insistendo nella stesura sino a quando la superficie non assorbe più. Rimuovere quindi con un panno l'eccesso di cera rimasto sulla superficie.
- Dopo circa 30 minuti e non oltre le 2 ore procedere alla lucidatura con appositi panni oppure a mezzo di un lucidatore con cuffia di lana.
- Proteggere le decorazioni in esterno per almeno 48 ore dalla pioggia battente, per non compromettere l'effetto decorativo.
- Il prodotto mantiene inalterate le proprie caratteristiche per un periodo di 12 mesi se protetto dal caldo e dal freddo eccessivi.
- Temperatura di applicazione 5° - 35°C.

Note

La presente scheda tecnica è stata redatta dai tecnici della Bericalce ed i dati forniti costituiscono le indicazioni tecniche e scientifiche sperimentate presso il laboratorio interno.

Ogni responsabilità, circa i risultati ottenuti, spettano unicamente al metodo ed alle condizioni adottate per l'applicazione del prodotto.

Tali indicazioni costituiscono supporto valido alla verifica dell'idoneità del prodotto al caso specifico.

Data di emissione 01.04.2004

BeriCalce S.r.l.

Via Piave, 23

36033 Isola Vicentina (VI) - ITALIA

Tel./Fax (+39) 0444 929102

Tel. (+39) 0444 654919

Skype: bericalce

info@bericalce.com

bericalce.com