



MEGAPRIMER UNIFORMANTE

Descrizione del prodotto

Fondo ancorante a base di copolimeri acrilici in fase acquosa, ad alto potere isolante.

Garantisce una eccellente copertura, omogeneizzazione, permeazione e adesione su ogni supporto, inoltre riduce il rischio di formazione di efflorescenze saline.

Campo d'impiego

Per interni ed esterni.

Caratteristiche del prodotto

MEGAPRIMER UNIFORMANTE è un primer uniformante ad alto potere isolante, regolatore di assorbimento in grado di garantire un'ottima copertura.

E' particolarmente indicato su supporti poco assorbenti, vecchie pitture, CLS, pannelli in truciolare.

Infatti se applicato sopra un fondo formato da materiali tra loro diversi, uniforma benissimo e omogeneizza anche la capacità di assorbimento. Il suo aspetto finale risulta di colore bianco.

Dati tecnici	
Nome	Megraprimer Uniformante
Composizione	Resine acriliche miscelate, biossido di titanio e additivi.
Aspetto	Pasta semi densa
Colore	Bianco
Diluizione	In acqua 50 - 60%
Resa per strato	ca. 10 - 11 m ² /Kg
PH	9,5
Classe di appartenenza	VOC 7 g/l, pitture murali e sottocategorie "L" valore limite UE 2010 30g/l
Peso specifico	1,33 Kg/lit
Confezione	Contenitori da 15 - 5 - 2,5 - 1 Lt
Stoccaggio	Conservare in luogo asciutto con temp. 5° ÷ 30°C
Avvertenze	Proteggere le superfici nelle 12 ore successive all'applicazione

MEGAPRIMER UNIFORMANTE

Ciclo e modalità applicative

- Preparare la superficie: controllare che le vecchie pitture siano aderenti, pulite ed asciutte
- Eventualmente rimuovere parti inconsistenti, eliminare tracce di oli e grassi, livellare eventuali irregolarità del fondo, consolidare e stuccare eventuali crepe o fori.
- Diluire MEGAPRIMER UNIFORMANTE in acqua e miscelare accuratamente.
- Applicare una o più mani di isolante in base alle esigenze applicative. Per supporti particolarmente porosi applicare il prodotto più concentrato
- Proteggere dalla pioggia
- Verificare che l'isolante sia completamente consolidato e che abbia ottemperato la sua funzione.
- Temperatura di applicazione 10° - 35°C
- Non applicare il prodotto a su superfici bagnate.

Note

La presente scheda tecnica è stata redatta dai tecnici della Bericalce ed i dati forniti costituiscono le indicazioni tecniche e scientifiche sperimentate presso il laboratorio interno.

Ogni responsabilità, circa i risultati ottenuti, spettano unicamente al metodo ed alle condizioni adottate per l'applicazione del prodotto.

Tali indicazioni costituiscono supporto valido alla verifica dell'idoneità del prodotto al caso specifico.

Data di emissione 20.07.2020

Bericalce S.r.l.

Via Odorico da Pordenone, 18

36100 Vicenza - ITALIA

Tel./Fax (+39) 0444 929102

Tel. (+39) 0444 654919

Skype: bericalce

info@bericalce.com

bericalce.com