



RASOCOCCIO

Descrizione del prodotto

RASOCOCCIO è un rasante / decorativo in polvere a spessore medio-fino, caratterizzato da graniglie di coccio e marmo, con ottima lavorabilità e resistenza agli agenti atmosferici.

Il prodotto si presenta nel caratteristico color rosa chiaro tipico del cocchiopesto, risultando adatto ad essere utilizzato sia come finitura decorativa sia come eccellente fondo per qualsiasi tipo di finiture, anche a base di calce.

Campo d'impiego

Adatto per essere applicato su superfici interne ed esterne.

Ideale per il livellamento di muri e intonaci, come fondo generico per decorativi e come finitura decorativa.

Caratteristiche del prodotto

RASOCOCCIO è composto da un mix di polveri e graniglie di coccio e pregiati inerti di marmo, miscelati assieme a calce idraulica naturale (NHL) e calce idrata. Il prodotto è composto anche da speciali additivi atti a garantire un'ottima aderenza al muro, lavorabilità e resistenza finale.

RASOCOCCIO presenta le caratteristiche di una malta "mezzanella", e il suo spessore può variare tra 1 e 10 mm a seconda della tipologia di applicazione.

Se adoperato come finitura, è importante tener presente che il colore del prodotto è dato da polveri naturali, pertanto quest'ultimo può variare tra differenti batch di produzione. Eventualmente il prodotto può essere ulteriormente colorato mantenendo tuttavia tinte pastello.

Dati tecnici	
Nome	Rasococcio
Composizione	pregiati inerti di marmo, mix di polveri e graniglie di coccio, calce idraulica naturale (NHL), calce idrata, speciali additivi
Aspetto	Polvere rosa
Colore	Rosa chiaro
Diluizione	In acqua 24-25% sul peso
Resa in funzione del supporto	Circa 1,5 kg/mq per 1 mm di spessore
PH diluito	12 (diluito)
Spessore di applicazione	1 - 10 mm
Confezione	Kg 25
Stoccaggio	Conservare in luogo asciutto con temp. 5° ÷ 30°C
Avvertenze	Temperatura per l'applicazione: Min. +5°C Max +35°C

RASOCOCCIO

Ciclo e modalità applicative

- Preparazione del supporto.
- Rimuovere le parti del sottofondo non perfettamente ancorate.
- Eliminare le eventuali macchie di olio o grasso dalla superficie, operando con un getto di vapore.
- Applicare eventualmente 1 strato di primer come fondo, ad esempio "Isolante Consolidante Acrilico" o "Isolante Ancorante Berico", in base alle necessità.
- Miscelare RASOCOCCIO con la diluizione indicata (24-25% sul peso) e applicare in uno o più strati a seconda delle esigenze.
- Il prodotto, al variare della temperatura, può modificare sensibilmente i tempi di asciugatura.
- Temperatura di applicazione 5°- 35°C.

Note

La presente scheda tecnica è stata redatta dai tecnici della Bericalce ed i dati forniti costituiscono le indicazioni tecniche e scientifiche sperimentate presso il laboratorio interno.

Ogni responsabilità, circa i risultati ottenuti, spettano unicamente al metodo ed alle condizioni adottate per l'applicazione del prodotto.

Tali indicazioni costituiscono supporto valido alla verifica dell'idoneità del prodotto al caso specifico.

Data di emissione 22.06.22

Data di revisione 1 12.02.24

BeriCalce S.r.l.

Via Odorico da Pordenone, 18

36100 Vicenza - ITALIA

Tel./Fax (+39) 0444 929102

Tel. (+39) 0444 654919

Skype: bericalce

info@bericalce.com

bericalce.com