

SCHEDA **TECNICA 66**

STUCCO RASANTE

Descrizione del prodotto

Stucco rasante composto da finissime polveri di marmo, speciali resine, oli ed essenze naturali.

Campo d'impiego

Rasante sintetico per interni, ottimo come base per decorativi, per lisciature finissime.

Caratteristiche del prodotto

STUCCO RASANTE è un rasante sintetico, livellante, riempitivo, dall'ottimo potere ispessente.

La sua particolare miscela lo rende più lavorabile rispetto ad altri prodotti analoghi.

STUCCO RASANTE è estremamente liscio, fine e consistente, e garantisce un alto livello di spatolabilità.

Il prodotto è pronto all'uso, se necessita però, si può diluire con acqua. È un prodotto che, grazie alla sua accurata composizione, garantisce una buona traspirabilità alle pareti ove applicato.

Dati tecnici	
Nome	Stucco Rasante
Composizione	Resine speciali miscelate con polveri di marmo e olii pregiati.
Aspetto	Pasta densa
Colore	Bianco naturale
Diluizione	Pronto all'uso (0-5% in acqua)
Resa per strato	ca. 0,5 - 1 m ² /kg
PH	ca. 7,5-8
Permeabilità al vapore	SD ~ 0,04 m (DIN 52 615)
Assorbimento d'acqua	w ~ 0,3 Kg / (m ² h0,5) (EN 1062-3:2001)
Classe di appartenenza	VOC 30 g/l, pitture murali e sottocategorie "L" valore limite UE 2010 30g/l
Peso specifico	1,65 Kg/l
Confezione	Contenitori da 5 - 15 Lt.
Stoccaggio	Conservare in luogo asciutto con temp. 5° ÷ 30°C
Avvertenze	Proteggere le superfici nelle 12 ore successive all'applicazione

STUCCO RASANTE

Ciclo e modalità applicative

- Applicazione con frattazzo inox.
- Il prodotto è pronto all'uso, miscelare con cura prima dell' utilizzo.
- Controllare che il supporto sia pulito ed asciutto.
- Si consiglia fondo uniformante tipo MICRO-PRIMER VENEZIANO di Bericalce.
- Temperatura di applicazione 5° - 35°C.

Note

La presente scheda tecnica è stata redatta dai tecnici della Bericalce ed i dati forniti costituiscono le indicazioni tecniche e scientifiche sperimentate presso il laboratorio interno.

Ogni responsabilità, circa i risultati ottenuti, spettano unicamente al metodo ed alle condizioni adottate per l'applicazione del prodotto.

Tali indicazioni costituiscono supporto valido alla verifica dell'idoneità del prodotto al caso specifico.

Data di emissione 01.02.2017

Bericalce S.r.l.

Via Odorico da Pordenone, 18

36100 Vicenza - ITALIA

Tel./Fax (+39) 0444 929102

Tel. (+39) 0444 654919

Skype: bericalce

info@bericalce.com

bericalce.com